

#2  
JC978 U.S. PRO  
10/073217  
02/13/02

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Pascal NICOLLE et al.

Serial No.: New Application

Group Art Unit: Unassigned

Filed: February 13, 2002

Examiner: Unassigned

For: PROGRAMMING STATION GENERATING A COMPACTED PROGRAM  
AND AUTOMATION EQUIPMENT USING SUCH A PROGRAM

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

French Patent Appln. No. 01 02303

filed February 19, 2001.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.



Roger W. Parkhurst  
Registration No. 25,177

February 13, 2002  
Date

RWP/mhs  
Attorney Docket No. SCHN:019  
PARKHURST & WENDEL, L.L.P.  
1421 Prince Street, Suite 210  
Alexandria, Virginia 22314-2805  
Telephone: (703) 739-0220

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



JC978 U.S. PTO

10/073217



# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

### COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

**21 JAN. 2002**

Fait à Paris, le .....

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**Martine PLANCHE**

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260859

REMISE DES PIÈCES DATE <u>19.02.01</u> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Réserve à l'INPI</span> UEV <u>94</u> N° D'ENREGISTREMENT <b>0102303</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>19 FEV. 2001</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Service Propriété Industrielle 89, boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL MALMAISON	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) D 1781			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N° _____ Date ____/____/____ N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Station de programmation élaborant un programme compacté et équipement d'automatisme utilisant un tel programme.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		SCHNEIDER AUTOMATION	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		3 . 9 . 0 . 1 . 0 . 7 . 6 . 6 . 2	
Code APE-NAF		7 . 0 . 1 . F	
Adresse	Rue	245, route des Lucioles Sophia Antipolis	
	Code postal et ville	06560	VALBONNE
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE <b>19.02.01</b> LIEU <b>99</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0102303</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		D 1781	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformati n)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Thierry Dufresne Ingénieur Propriété Industrielle		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne une station de programmation élaborant un programme compacté à partir d'un langage unique, hiérarchisé et orienté objet pour programmer une application d'automatisme et un équipement d'automatisme utilisant un tel programme.

5 Une station de programmation désigne ci-après un équipement informatique, notamment un ordinateur personnel de type PC, connectable à un équipement d'automatisme. Un équipement d'automatisme désigne ci-après un automate programmable, une station de contrôle/commande, une commande numérique ou tout équipement pouvant contenir et exécuter un programme  
10 d'application contrôlant une application d'automatisme. Cette application d'automatisme appartient par exemple au domaine des automatismes industriels, des automatismes du bâtiment ou du contrôle/commande des réseaux électriques de distribution.

Un tel équipement d'automatisme est composé d'une unité centrale et d'un  
15 ou plusieurs coupleurs d'entrées-sorties connectés à des capteurs et à des préactionneurs de l'application d'automatisme à commander.

L'unité centrale comprend au moins un processeur, une mémoire non volatile, en général non modifiable (type ROM), ou modifiable (type EEPROM), contenant le programme constructeur appelé encore système d'exploitation  
20 propriétaire (proprietary operating system) exprimé dans un langage spécifique au constructeur de l'équipement d'automatisme, une mémoire vive et un gestionnaire des entrées/sorties, qui communiquent entre eux par un bus dit de fond de panier. La mémoire vive ou mémoire volatile (type RAM) contient, dans une première zone, le programme utilisateur et dans une deuxième zone, les données, en particulier les  
25 images des états des coupleurs d'entrées-sorties et les constantes relatives au programme utilisateur.

Le programme utilisateur, ou appelé encore programme d'application, est chargé de faire du contrôle ou de la commande d'une application d'automatisme au  
30 moyen d'entrées/sorties pilotées par ce programme d'application. Il est élaboré par un concepteur et est écrit dans un ou plusieurs langages graphiques d'automatisme intégrant notamment des schémas à contacts (Ladder Diagram), appelés ci-après langage Ladder, des diagrammes fonctionnels en séquence (Sequential Function Chart ou langage Grafcet), appelés ci-après langage SFC, des blocs fonctions  
35 (Function Block Description), appelés ci-après langage FBD, ou bien dans un

langage textuel d'automatisme de type IL (Instruction List) ou ST (Structured Text). Ces langages d'automatisme sont avantageusement conformes à la norme IEC1131-3, de façon à faciliter la programmation par un concepteur automaticien ne maîtrisant pas forcément les langages informatiques. Ces langages sont utilisables  
5 sur des stations de programmation qui sont reliées ou non à l'équipement d'automatisme à programmer.

A ce jour, les programmes d'application résultant de l'utilisation des langages graphiques d'automatisme conformes à la norme IEC1131-3 ne peuvent pas être échangés entre équipements d'automatisme de constructeurs différents  
10 ayant des programmes constructeurs reposant sur des langages constructeurs différents et des ateliers de programmation différents. En effet après que le concepteur d'un automatisme ait réalisé le programme d'application dans un des langages normalisés, la station de programmation ou l'équipement d'automatisme sur lequel le concepteur travaille, traduit ce programme en un fichier binaire  
15 dépendant du langage spécifique de chaque constructeur d'équipement d'automatisme. Seul ce fichier est mémorisé dans l'équipement d'automatisme afin d'être exécuté par le processeur de l'équipement d'automatisme.

Un tiers, connecté à l'équipement d'automatisme par une station de programmation de type PC et ne disposant pas sur sa station d'un programme de  
20 décompilation, ne pourra pas comprendre le programme d'application d'automatisme en format binaire stocké dans l'équipement d'automatisme et ne pourra pas y apporter des modifications sans avoir équipé sa station d'une pluralité de programmes de programmation spécifiques au constructeur (atelier de programmation). Une solution serait de mémoriser sur l'équipement d'automatisme  
25 le programme d'application en langage source, mais la taille de ce programme source serait souvent incompatible avec la taille de la mémoire de l'équipement d'automatisme.

Un premier but de l'invention est d'obtenir une station de programmation  
30 utilisant un langage unique éditable par n'importe quel éditeur pour élaborer des programmes d'application d'automatisme dans un format compacté, quel que soit le langage graphique utilisé pour décrire le fonctionnement de l'équipement d'automatisme.

35 Ce but est atteint par une station de programmation d'une application d'automatisme destinée à être exécutée dans un équipement d'automatisme, la



station de programmation comportant une mémoire contenant un ensemble d'un ou plusieurs fichiers de description, chaque fichier de description étant descriptif d'une partie de l'application et étant exprimé dans un langage unique, hiérarchisé et orienté objet. La station de programmation utilise un programme de compression  
5 permettant de générer, pour chaque fichier de description, un fichier au format compacté, dont le contenu reste suffisant à la description de la partie de l'application considérée, et en ce qu'elle utilise un programme de chargement pour mémoriser chaque fichier compacté dans une mémoire de l'équipement d'automatisme.

Selon une caractéristique, la station de programmation utilise un  
10 programme de décompression pour générer à partir d'un fichier compacté mémorisé dans la mémoire de l'équipement d'automatisme, un fichier de description dans un langage unique, hiérarchisé et orienté objet, descriptif d'une partie de l'application.

Selon une autre caractéristique, le langage unique, hiérarchisé et orienté objet est le langage XML (eXtended Markup Language).

15 Selon une autre caractéristique, l'ensemble d'un ou plusieurs fichiers de description contient un fichier de description du programme d'application, un fichier de description des entrées-sorties de l'application et un fichier de description des données de l'application.

Selon une autre caractéristique, le programme de compression comporte  
20 une étape de réduction des balises contenues dans un fichier de description exprimé en langage XML par application d'une feuille de style spécifique et une étape de déroulement d'un algorithme de compactage adapté aux fichiers XML. Le programme de décompression comporte une étape de déroulement d'un algorithme de décompactage adapté aux fichiers XML et une étape de recreation des balises  
25 d'origine contenues dans un fichier de description exprimé en langage XML, par application d'une feuille de style spécifique.

Selon une autre particularité, la station de programmation incorpore, dans une mémoire non volatile, un gestionnaire XML (XML Hndlr) dialoguant par des notifications, d'une part avec un module de gestion de l'arborescence représentative  
30 de l'application d'automatisme exprimée en langage XML et d'autre part avec une pluralité de gérants de bases de données, chacun spécifique à une partie de l'application d'automatisme mémorisée dans une des bases de données.

Un autre but de l'invention est de proposer un équipement d'automatisme  
35 permettant l'importation ou l'exportation des applications d'automatisme qu'il exécute sur une station de programmation pourvue d'un éditeur ou afficheur XML.

Ce but est atteint par le fait que l'équipement d'automatisme comprend une mémoire contenant un programme d'application d'automatisme sous la forme d'un fichier binaire exécutable par l'équipement d'automatisme. A partir d'un ou plusieurs fichiers de description descriptifs de toute ou partie de l'application et exprimés dans  
5 un langage unique, hiérarchisé et orienté objet, l'équipement d'automatisme mémorise dans la mémoire, en plus du fichier binaire exécutable, un ou plusieurs fichiers au format compacté issus du ou des fichiers de description et dont le contenu reste suffisant à la description de l'application.

Selon une particularité, le langage unique, hiérarchisé et orienté objet est  
10 le langage XML (eXtended Markup Language).

Selon une autre particularité, l'équipement d'automatisme comporte des moyens de traduction permettant de convertir des fichiers de description de l'application exprimés en langage XML en un fichier binaire exécutable par l'équipement d'automatisme.

15 Selon une autre particularité, l'équipement d'automatisme comporte des moyens de décompression d'un fichier en langage compacté vers un fichier de description en langage XML par utilisation d'une feuille de style spécifique.

La grammaire XML proposée permet de définir un format d'échange unique  
20 pour les 5 langages graphiques ou textuels (LD, SFC, FBD, IL, ST) conformes à la norme IEC1131-3. Les données de l'application d'automatisme vont aussi être décrites en langage XML et pourront ainsi être facilement importées ou exportées vers différents logiciels tiers (CAO électrique, Supervision, ...).

Les fichiers en langage XML pourront être transformés vers d'autres  
25 fichiers en langage XML ayant une grammaire différente, grâce à un mécanisme (XSLT : eXtensible Stylesheet Language Transformation) de feuilles de style. Il sera par exemple très facile de faire une passerelle entre les données d'une application d'automatisme et un logiciel tableur comme EXCEL de Microsoft Corporation.

Les parties d'application générées en langage XML pourront être  
30 visualisées par des utilitaires de recherche, visualisation, édition (browsers) de la toile WEB (Internet Explorer par exemple), ceux-ci incluant de base des afficheurs de XML. C'est un autre avantage de la solution proposée que d'offrir une grammaire formelle pour échanger des données d'automatisme. La solution proposée ici offre donc de multiples avantages pour échanger des données de l'automatisme.

D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description ci-après faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- 5 - la figure 1 représente une vue schématique d'une station de programmation équipée d'un gestionnaire XML pour importer ou exporter des fichiers de description d'une application du langage unique vers un des langages graphiques,
- 10 - la figure 2 montre un exemple d'organisation en mémoire de la grammaire permettant de décrire une application d'automatisme dans le langage unique selon l'invention,
- la figure 3 représente un composant logiciel qui constitue un générateur d'index de balises pour produire des fichiers d'index,
- la figure 4 détaille le processus de compression d'un fichier de description vers un fichier compacté.

15

L'invention consiste à décrire une application d'automatisme grâce à un langage unique, hiérarchisé et orienté objet, suivant une grammaire de ce langage définie spécifiquement pour traduire l'application d'automatisme formulée dans un ou plusieurs langages graphiques d'automatisme conformes à la norme IEC1131-3 et à mémoriser dans l'équipement d'automatisme un fichier compacté issu de cette description. Dans le mode de réalisation présenté, ce langage unique, hiérarchisé et orienté objet est par exemple le langage XML (eXtended Markup Language). La description est uniquement textuelle (aucune information binaire). Elle est indépendante de l'implémentation et doit respecter les standards XML. La description XML d'une application d'automatisme pourra être stockée en tout ou partie sous forme d'un ensemble d'un ou plusieurs fichiers de description. Ces fichiers pourront être importés et/ou exportés vers des logiciels tiers. A chaque objet descriptif de l'application en langage XML est attribué, d'une part des balises XML (Tags) qui sont des mots encadrés par des signes "inférieur" (<) et "supérieur" (>) et 25 d'autre part des attributs (de la forme *nom="valeur"*). L'application entière peut donc être décrite à l'aide des balises et des attributs. Les balises sont utilisées seulement pour délimiter les éléments de données et laissent l'entière interprétation des données à l'application qui les lit. Ces balises sont constituées par des mots compréhensibles même pour un utilisateur non expert dans le domaine.

30

Habituellement, une application d'automatisme est décrite par plusieurs fichiers de description comportant un fichier de description du programme d'application, un fichier de description des entrées-sorties de l'application et un fichier de description des données de l'application.

5

Une grammaire spécifique à la traduction en langage XML d'une description d'un programme d'application en langage graphique Ladder est définie en annexe 1.

La description en langage Ladder est structurée en réseaux de contacts :  
10 chaque réseau est décrit ligne par ligne du haut vers le bas. Chaque ligne est décrite de la gauche vers la droite. Chaque ligne commence au rail gauche (à gauche de la représentation du réseau Ladder) et se termine sur le dernier élément graphique décrit. Chaque ligne contient une liste d'éléments graphiques standards du langage Ladder : contacts, bobines, lien horizontal, lien vertical, bloc fonction,  
15 etc... Les coordonnées graphiques sont relatives à la position des objets dans la grille de lignes et de colonnes de représentation d'un graphique.

La ligne 10 de la grammaire représentée à l'annexe 1, correspondant à une représentation graphique d'une application en langage Ladder, définit qu'une application "LDSource" en Ladder est constituée d'un réseau Ladder (networkLD) et  
20 de zéro à n (indiqué par le signe \*) boîtes de texte (textBox) définies aux lignes 59 à 61. Un réseau Ladder (networkLD) est constitué d'une ou plusieurs (indiqué par le signe +) lignes type (typeLine) et d'un lien avec zéro à n blocs fonction (FBLink). Le lien avec au moins un bloc fonction (FBLink) est constitué comme indiqué ligne 50 de l'annexe 1 de deux objets de position (objPosition) définissant par leurs  
25 coordonnées une position de départ correspondant à l'attribut "depuis" (from, ligne 51) et une position d'arrivée correspondant à l'attribut "vers" (to, ligne 52). L'objet ligne type (typeLine) est constitué, comme indiqué à la ligne 13 de l'annexe 1, de zéro à n d'une combinaison des objets suivants : soit d'une ligne vide (emptyLine), soit au choix d'un contact (contact), d'un lien horizontal (Hlink), d'un lien vertical (Vlink), d'une bobine (coil), d'un contrôle (control), d'un court-circuit (shortCircuit),  
30 d'une cellule vide (emptyCell), d'un appel de bloc fonction (calls), d'une expression FFB (FFBExpression), d'un bloc de comparaison (compareBlock) et d'un bloc d'opération arithmétique (operateBlock).

L'objet ligne type (typeLine) a un attribut label qui est du texte. L'objet  
35 contact qui est défini à la ligne 18, a pour attribut le type de contact qui définit le contact : ouvert, fermé, montant, descendant sous forme d'énumération

- (openContact, closedContact, Pcontact, Ncontact) et le nom de la variable de contact (ContactVariableName) qui est du type texte. La ligne 23 définit l'objet lien horizontal (HLink) qui a pour attribut un nombre de cellules (numberCell) traversées par le lien horizontal (HLink). Les lignes 26 et 27 de l'annexe 1 définissent l'objet
- 5 bobine (Coil) qui peut être de type bobine simple (coil), bobine inverse (notCoil), bobine de mise à un (setCoil), bobine de mise à zéro (resetCoil), bobine de franchissement de transition (hashCoil) utilisée uniquement en association avec le langage SFC, bobine à front montant (Pcoil), bobine à front descendant (Ncoil), ainsi que le nom de la variable bobine (coilVariableName) qui est du type texte.
- 10 L'objet contrôle (control) définit, aux lignes 35 à 37, le type de commande à saut (jumpCoil) ou à retour (retCoil). L'objet court-circuit (shortCircuit) est défini ligne 38 comme la combinaison des objets lien vertical (Vlink) et au choix un des éléments suivants : lien horizontal (Hlink), contact (contact), bobine (coil), appels (calls), bloc de comparaison (compareBlock). Un bloc appel (calls), comme défini ligne 39,
- 15 contient une instance d'un objet (instanceObj), un type de paramètre (typeParam) et une description d'appel (descriptionCall). Le type de paramètre (typeParam) et la description d'un appel (descriptionCall) peuvent être renseignés ou non, car facultatif comme indiqué par le signe ?, de valeurs différentes. La valeur de type de paramètre est définie ligne 41 comme étant la valeur booléenne "0" ou "1" (enEn0).
- 20 La ligne 43 définit la description d'un appel (descriptionCall) comme étant constituée d'une liste d'entrées (inputListFBD) de bloc fonction (FBD) qui sont des listes de paramètres formels et de paramètres effectifs (voir lignes 45 et 46) et d'une liste de sorties (outputListFBD) de bloc fonction (FBD). Les boîtes de texte sont définies par la position de l'objet boîte de texte et par ses dimensions en hauteur et en largeur.
- 25 Chaque programme d'application pour des sections écrites en langage Ladder pourra ainsi être décrit en utilisant la grammaire correspondante au langage graphique Ladder. Chaque grammaire permet de définir une hiérarchie entre objets et de représenter une application d'automatisme sous forme d'une arborescence graphique (30) dans la mémoire vive de la station de programmation.
- 30 Ainsi, comme on peut le voir sur l'annexe 1, la racine de l'arbre est constituée par l'application source (LDSource) à laquelle sont rattachés un ou plusieurs fils qui sont le réseau (networkLD) et éventuellement une ou plusieurs boîtes de texte (textBox). Le réseau a un ou plusieurs fils constitués d'objets du type ligne (typeLine) et du type lien FB (FBLink). L'objet de type ligne (typeLine) a pour
- 35 fils la ligne vide (emptyLine) ou un des éléments suivants : contact (contact), lien vertical (HLink), lien horizontal (VLink), bobine (coil), commande (control), court-

circuit (shortCircuit), appels (calls), comparaison de blocs (compareBlock), exécution de bloc (operateBlock), expression FFB (FFBExpression).

5 Une grammaire spécifique à la traduction en langage XML d'une description d'une application en langage graphique SFC est définie en annexe 2.

La ligne 11 de la grammaire représentée à l'annexe 2 définit que la description en langage SFC d'une application (SFCSource) comprend un en-tête (SFCHeader) et est structurée en pages (SFCPage) qui correspondent aux pages d'écrans affichées par un éditeur de langage SFC. L'entête (SFCHeader) a pour  
10 attribut la tâche (task) et le nom du graphe (graphName). Chaque page peut contenir un ou plusieurs réseaux SFC (networkSFC). Chaque réseau contient une liste d'éléments "objet" choisis parmi les éléments graphiques standards suivants du langage SFC : étapes (step), sauts (jump), transitions (transition), liens entre étapes et transition (SFCLinkObject), commentaires (commentSFC), liens entre graphes  
15 (linkSFC). Les coordonnées graphiques des différents objets de type saut, étape ou transition sont définies par un objet de type position (objPosition) définissant la position de l'objet respectif (saut, étape ou transition) dans la grille en ligne / colonne. Un objet de type étape (step) est défini par une ou plusieurs actions dont les attributs sont définis lignes 23 et 24 de l'annexe 2. Les transitions sont définies  
20 également par des conditions de transition (transitionCondition) en ligne 28. Les objets du type liens entre graphes (linkSFC) sont constitués de deux objets de position (objPosition) définissant par leurs coordonnées une position de départ correspondant à l'attribut "depuis un type d'objet" (typeObjectFrom), ligne 45, et une position d'arrivée correspondant à l'attribut "vers un type d'objet" (typeObjectTo),  
25 ligne 54. Chacun de ces deux attributs est choisi parmi un des objets suivants : étape initiale (initialStep), étape (step), macro étape (macroStep), étape interne (stepIn), transition (transition), branche A (Abranch), branche P (Pbranch), jointure A (Ajoint), jointure P (Pjoint) et pour l'attribut "vers" également entre les objets précédents et l'objet saut (jump).

30 La hiérarchie du langage SFC est la suivante. L'arborescence a pour racine l'objet source (SFCSource) qui a lui-même pour fils l'entête (SFCHeader) et la page (SFCPage). La page a pour fils le réseau (networkSFC), lequel réseau a pour fils l'étape (step), le saut (jump), la transition (transition), le lien objet SFC (SFCLinkObject), le commentair SFC (commentSFC), le lien entre graphes SFC  
35 (linkSFC).

De manière similaire, une grammaire spécifique à la traduction en langage XML d'une description d'une application en langage graphique FBD est définie en annexe 3.

Chaque réseau en langage FBD contient une liste d'éléments graphiques standards du langage FBD : des blocs fonctions (FFBBlock), des boîtes de texte (textBoxFBD), des labels (labelObject), des commentaires (commentObjectFBD), des liens entre blocs (linkFBD) et des instructions de saut (jumpObject). Chaque élément est défini conformément aux lignes 13 à 39 de l'annexe 3. Les coordonnées graphiques sont relatives à la position des objets dans la grille en ligne / colonne.

La hiérarchie entre objets définie dans cette grammaire est la suivante. La racine est constituée par la source FBD (FBDSource), laquelle est constituée d'un ou plusieurs réseaux FBD (networkFBD). Chaque réseau est constitué de l'un ou plusieurs des éléments fils suivants : le bloc (FFBBlock), la boîte de texte (textBoxFBD), l'étiquette (labelObject), le saut (jumpObject), le commentaire (commentObjectFBD), le lien (linkFBD).

Les fichiers (402, fig.2) descriptifs de la grammaire sont organisés de la manière suivante. Une application d'automatisme peut se décomposer principalement en trois parties : son programme, ses données et ses entrées/sorties. La grammaire de chacune de ces parties est décrite, selon l'invention, dans un fichier de "Définition du Type de Document" (ou Document Type Definition) de la forme ".dtd" (par exemple : program.dtd pour le fichier programme d'application, datas.dtd pour le fichier données, IOConf.dtd pour le fichier de configuration des entrées/sorties) ou dans un fichier "Schéma" de la forme ".xsd". Par la suite, on parlera de fichiers ".dtd" mais ils pourront être remplacés de façon équivalente par des fichiers ".xsd". Ainsi, dans les figures 2 et 3, lorsque la notation de type "datas.\*" est utilisée, cela signifie qu'il s'agit d'un fichier de données qui peut être de type "datas.dtd" ou "datas.xsd". Chacune des parties du programme d'application pouvant elle-même se décomposer en sous-parties faisant elles-mêmes l'objet d'un fichier descriptif en ".dtd". A titre d'exemple, le fichier programme (program.dtd) pourra inclure les fichiers source (LDSource.dtd, SFCSource.dtd et FBDSource.dtd, comme cela est représenté à la figure 3) qui contiennent les grammaires des différents langages graphiques de type schémas à contacts Ladder (LD), diagrammes fonctionnels en séquence (SFC) et blocs fonctions (FBD).

Les fichiers ".dtd" ou ".xsd" sont des fichiers spécifiques au constructeur et contiennent la description des différentes grammaires. Ainsi le dossier "Application"

(figure 2) comprend le fichier (commonElements.\*) qui contient les éléments communs à l'application d'automatisme, à savoir le nom de l'application, la date de réalisation de l'application ou de la version, le numéro de version et des commentaires. Le dossier "Configuration" contient les fichiers de configuration respectivement des entrées/sorties (IOConf.\*) et de la configuration logique (LogicConf.\*). Les dossiers "Instance", "DDT" et "DFB types" contiennent la description des données, instance, DDT, FB type sous forme des fichiers (datas, DDTSource.\*, FBSource.\*). Le dossier "Program" contient les fichiers sources (LDSource.\*, SFCSource.\* et FBDSource.\*) qui contiennent respectivement la description de chaque grammaire respective à chaque langage graphique usuel en matière d'automatisme décrites respectivement aux annexes 1 à 3. Le dossier "Animation tables" contient la description des tables d'animation qui est constituée en partie des fichiers des éléments communs (commonElements.\*) et des données (datas.\*). Le dossier "Operator screens" contient les descriptions des écrans d'exploitation constituées des fichiers des éléments communs (commonElements.\*) et des données (datas.\*). Ces différents fichiers de grammaire, du type ".dtd", définissent la structure des fichiers XML. Un fichier XML d'une application représente une instance de la grammaire définie dans le fichier ".dtd" correspondant. Les fichiers de description XML (401) sont eux spécifiques de l'application d'automatisme considérée. Le principe de correspondance entre ces deux types de fichiers est défini par la norme XML V1.0 conformément au modèle objet du document DOM (Document Object Model). Le modèle objet du document DOM est un ensemble d'appels de fonctions standard pour manipuler des fichiers XML à partir des langages graphiques d'automatisme du constructeur.

La correspondance entre les fichiers XML et les bases de données de l'application est la suivante :

Une application d'automatisme est stockée en binaire sur une station de programmation connectable à un équipement d'automatisme. Cette application d'automatisme selon l'art antérieur était mise au point par l'utilisateur qui se servait d'un éditeur (5) pour des langages graphiques IEC1131-3, utilisant un composant logiciel dénommé par la suite gérant (Mng1,Mng2,...) pour ranger les saisies utilisateurs, dans plusieurs bases de données : par exemple, une base de données (Db1) pour le programme d'application, une base de données (Db2) pour les données de l'application et une base de données (Db3) pour la configuration des entrées/sorties de l'application, (Db1) et (Db2) étant représentées sur la figure 1. La



description de l'application en langage XML selon l'invention est complètement indépendante de son implémentation dans de telles bases de données constructeurs. Pour assurer cette indépendance, un composant logiciel particulier a été développé; il constitue un générateur automatique d'index de balises (Tag) représenté sur la figure 3 et est dénommé ci-après composant GenInTag (25).

Le composant logiciel GenInTag (25) générateur d'index de balises doit être exécuté pour produire des fichiers d'index qui permettent de faire la correspondance entre l'arborescence graphique XML (30) représentative de l'application d'automatisme dans le langage de l'invention et les structures des bases de données (Db1,Db2). Ce composant GenInTag extrait les mots clés (éléments et attributs) des différents fichiers (402) qui définissent les grammaires XML (".dtd") pour le programme, les données, la configuration d'entrées-sorties en langage XML, afin de générer des index organisés selon plusieurs fichiers, par exemple quatre fichiers (I1,I2,I3,I4) dans la figure 3, contenant chacun un ou plusieurs fichiers de constantes d'index utilisés par les différents gérants (Mng1,Mng2,...). Le composant GenInTag lit les fichiers de définition du type de document ".dtd" -ou de schéma ".xsd"- et génère les différents fichiers d'index. Ces fichiers d'index réalisent la correspondance qui permet d'utiliser les bases de données (Db1, Db2) de description des applications selon l'art antérieur. Ils sont stockés dans une mémoire non volatile de la station de programmation.

La station de programmation incorpore dans une mémoire non volatile un programme gestionnaire XML Hndlr (20) -en anglais XML Handler-. Le gestionnaire XML Hndlr (20) est un composant logiciel développé en langage C++, utilisable au travers d'une interface COM. Il encapsule et utilise les services d'un analyseur Prsr DOM -en anglais Parser DOM- et offre des services de haut niveau pour la gestion de l'arborescence graphique XML (30). Le gestionnaire XML Hndlr (20) permet à la station de programmation de fabriquer l'arborescence (30) représentative de l'application à partir des fichiers de description (401) et en utilisant les fichiers de grammaire (402) ou de fabriquer cette arborescence à partir des demandes des gérants (Mng1,Mng2,...) des bases de données de l'application. Il utilise les différents gérants qui appellent les services du gestionnaire XML Hndlr (20) en utilisant les fichiers d'index (I1 à I4) générés par le composant GenInTag (25). Comme représenté à la figure 1, chaque partie d'une application, par exemple programme d'application (Db1) données de l'application (Db2), est gérée par un gérant spécifique (par exemple Mng1 pour le programme d'application, Mng2 pour les données). Le gestionnaire XML Hndlr (20) comporte en plus de l'analyseur Prsr

DOM qui est un composant logiciel en langage C++, une routine d'exportation et une routine d'importation.

La routine d'exportation écrit, dans un fichier XML, les informations de l'application d'automatisme et la routine d'importation lit dans un fichier XML les informations de l'application d'automatisme. Chacun des gérants dialogue avec les différents services du gestionnaire XML Hndlr (20). Les gérants spécifiques (Mng1, Mng2,...) utilisent les fichiers index (I1 à I4). La routine d'exportation incorpore, dans une variante avantageuse de l'invention, un programme de compression (60) pour générer une forme compactée (501) du fichier XML de données (401), une fois le fichier XML produit. La station de programmation utilise alors un programme de chargement afin de mémoriser dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme chaque fichier compacté (501) généré.

Ainsi, de par sa forme compactée (501), l'application d'automatisme en langage source occupera moins de place mémoire et pourra être embarquée en totalité sur l'équipement d'automatisme, alors que dans l'art antérieur il n'était pas possible d'embarquer la totalité de l'application en langage source sur l'équipement d'automatisme pour des raisons de taille mémoire occupée par l'application en langage source. De plus, comme représenté en figure 4, le fichier compacté (501) est mémorisé dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme en même temps que le fichier des données binaires (502) résultant d'une compilation classique du fichier XML (401) par un compilateur (7) de la station de programmation. Le fichier (502), issu de cette compilation, est directement exploitable par le système d'exploitation propriétaire de l'équipement d'automatisme.

Seule l'application en langage objet (propriétaire) avait une taille compatible avec les ressources mémoires de l'équipement d'automatisme et une application en langage objet n'est pas exploitable par une station de programmation sans nécessiter au préalable une décompilation par un décompilateur correspondant au langage propriétaire du système d'exploitation. Il n'était donc pas possible, pour une station de programmation vierge, de pouvoir se connecter à un équipement d'automatisme et de pouvoir récupérer une application d'automatisme décrite en langage graphique. Ainsi, par la combinaison de l'utilisation des grammaires en langage XML et des feuilles de style de compactage, il est possible de générer un ou plusieurs fichiers compactés (501) descriptif de l'application qui soient d'une taille suffisamment faible pour pouvoir être embarqué sur l'équipement d'automatisme en même temps que le fichier exécutable (502). Chaque fichier (501) peut être

déchargé sur une station de programmation pour être décompressé et ensuite exploité par tout logiciel utilisant le langage XML.

Le programme de compression (60) effectue la compression en deux  
5 étapes, comme indiqué en figure 4 :

- une première étape de réduction de balises grâce à un mécanisme (604)  
de transformation (processeur XSLT: eXtensible Stylesheet Language  
Transformation) des balises du fichier XML (401) par application à ce fichier XML  
d'une feuille de style au standard XSL (eXtensible Stylesheet Language). Cette  
10 feuille de style spécifique XSL (601), spécialement construite pour les besoins de  
l'invention, est décrite partiellement à titre d'exemple dans l'annexe 6. Elle permet  
de réduire la longueur des noms de balises et donc de fournir pour chaque balise du  
fichier XML (401) une traduction en langage XML réduit. L'application de cette  
feuille de style s'effectue dans la station de programmation et fournit en sortie un  
15 fichier XML réduit (602), mémorisé temporairement pour être exploité ensuite par un  
algorithme de compactage qui s'exécute sur la station de programmation. L'annexe  
4 donne un exemple de fichier XML (401) et l'annexe 5 donne le même exemple  
sous la forme d'un fichier XML réduit (602).

- une deuxième étape de déroulement d'un algorithme de compactage  
20 (603), tel que notamment celui commercialisé sous la dénomination "Xmill", adapté  
à des documents en langage XML. Cet algorithme permet ainsi d'aboutir, à partir du  
fichier XML réduit (602), à un fichier compacté (501). Un tel algorithme de  
compactage tire profit de la connaissance des règles du langage XML, notamment  
celles inhérentes aux documents XML en particulier les règles vis-à-vis des balises  
25 (balise de début, balise de fin, non-imbrication des balises) pour optimiser la  
compression.

Comme indiqué ci-dessus, l'annexe 6 ne comporte qu'un fragment d'une  
feuille de style spécifique (601) suffisant pour comprendre le mécanisme de  
réduction de la taille des balises d'un fichier XML. En ne prenant que quelques  
30 exemples choisis dans la partie représentée en annexe 6, la balise "company" sera  
ainsi réduite en balise "c1" (voir page 27 lignes 68-70) par application de cette  
feuille de style. De même, la balise "dateTime" sera réduite en balise "d2" (voir page  
28 lignes 37-39), la balise "address" sera réduite en balise "a2" (voir page 29 lignes  
12-14), etc... Ainsi, toutes les balises d'un fichier XML peuvent être réduites de  
35 façon similaire afin d'optimiser facilement la taille d'un fichier XML réduit. Dans  
l'annexe 4, par exemple, les lignes 10-11 de la page 21 comportent les balises

"company" et "dateTime" qui sont respectivement réduites; dans l'annexe 5 aux lignes 8-9 de la page 24, par les balises "c1" et "d2". Dans ces annexes 4 et 5, la position d'un objet par rapport au début de la ligne définit, par son retrait, la dépendance hiérarchique de cet objet.

5           Réciproquement, la routine d'importation incorpore, dans une variante avantageuse de l'invention, un programme de décompression (61), pour générer une forme décompactée en langage XML d'un fichier de description (401), à partir d'un fichier XML compacté (501) mémorisé dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme. Le programme de décompression (61) comporte une étape de  
10 déroulement de l'algorithme de décompactage (603) adapté aux fichiers XML pour obtenir un fichier au format XML réduit (602), puis une étape de recréation des balises d'origine (Tags) grâce au mécanisme de transformation (604) par application de la feuille de style (601) au fichier XML réduit (602).

15           L'application mémorisée sur la station de programmation dans un fichier de description XML (401) est modélisée par le gestionnaire XMLHndlr (20) sous forme d'arborescence (30) en utilisant d'une part les informations réparties dans la mémoire de la station de programmation dans des bases de données (Db1, Db2,...) et sous forme de fichier binaire, et d'autre part les index créés par le composant  
20 GenInTag (25) pour accéder à ces informations et les représenter sous forme arborescente. Dans le sens import, l'arborescence est reconstituée à partir du fichier source XML (401) et des fichiers de grammaire XML (402). Dans le sens export, ils sont constitués par les fichiers de grammaire XML. Le gestionnaire XML Hndlr (20), comme représenté à la figure 1, communique par des notifications avec les gérants  
25 (Mng1, Mng2,...) des bases de données (Db1, Db2,...) et avec le module de gestion de l'arborescence.

          Ainsi lors de l'export, un gérant (Mng1) peut émettre une notification (102) «CreateNode (index, value)» demandant au gestionnaire XML Hndlr (20) de créer un nœud ayant un index déterminé et une valeur déterminée. Le gestionnaire XML  
30 Hndlr (20), en utilisant les valeurs d'index et les fichiers de grammaire (402) va demander au module de gestion de l'arborescence de créer, par une notification (203) «CreateNode (tagname, value)», un nœud ayant pour nom de balise le nom défini par «tagname» et pour valeur, la valeur désignée par «value». En sens inverse, lors de l'import, le gérant (Mng1) demande au gestionnaire XML Hndlr (20)  
35 de lui envoyer les informations concernant un nœud par une notification (201) «GetNode (index,value)». Le gestionnaire XML Hndlr (20) recevant cette notification

examine dans les tables de correspondance constituées par les fichiers d'index (I1 à I4), l'index et le nom de balise (Tag) correspondante. Le gestionnaire XML Hndlr (20) demande alors au module de gestion de l'arborescence de lui envoyer une notification (302) «GetNode (tagname,value)».

5 Le gestionnaire (20) ainsi défini, permet, par son installation sur une station de programmation et en association avec les fichiers de grammaire en langage XML, de décrire une application d'automatisme très facilement éditable puisque les fichiers de description en XML de l'application (401) ainsi obtenus sont en ASCII et peuvent donc être édités et modifiés grâce à n'importe quel éditeur de texte. Ceci  
10 permet d'éviter d'avoir des programmes spécifiques de visualisation des langages graphiques spécifiques aux applications d'automatisme.

L'invention présente aussi l'avantage de permettre d'exploiter les anciens programmes d'automatisme déjà développés en convertissant (exportation) ces programmes formulés dans des bases de données (Db1, Db2,...) en fichiers XML.

15 Enfin, le gestionnaire XML Hndlr (20) présente également l'avantage de pouvoir exporter un fichier de description d'une application développée en langage XML dans une application utilisant un des langages graphiques (LD, SFC, FBD) de description d'un automatisme utilisé jusqu'à présent.

20 L'invention concerne aussi un équipement d'automatisme comprenant une mémoire (50) contenant le programme d'application d'automatisme sous la forme d'un fichier binaire (502) exécutable par l'équipement d'automatisme. A partir d'un ou plusieurs fichiers de description (401) descriptifs de toute ou partie de l'application et exprimés dans un langage unique, hiérarchisé et orienté objet,  
25 l'équipement d'automatisme mémorise dans la mémoire (50), en plus du fichier exécutable (502), un ou plusieurs fichiers au format compacté (501) issus du ou des fichiers de description (401), dont le contenu reste suffisant à la description de la partie de l'application considérée. Dans le mode de réalisation présenté, ce langage unique, hiérarchisé et orienté objet est par exemple le langage XML (eXtended  
30 Markup Language).

Un tel équipement d'automatisme comporte de façon avantageuse des moyens de traduction, tel qu'un module interpréteur, permettant de convertir des fichiers de description (401) de l'application d'automatisme mémorisés en langage XML en un fichier binaire (502) exécutable par l'équipement d'automatisme. Ce  
35 module interpréteur a pour fonction de traduire les instructions, décrivant une application d'automatisme, formulées en langage XML, en instructions exécutables

par le système d'exploitation propriétaire (proprietary operating system) de l'équipement d'automatisme. De cette façon, on aboutit à un équipement d'automatisme dont le langage de programmation serait accessible à n'importe quel éditeur disponible sur une machine de type PC ce qui permettrait ainsi au concepteur d'automatismes de développer des programmes d'application dont les fichiers seraient mémorisés en ASCII, ceci quel que soit le constructeur de l'équipement d'automatisme et le système d'exploitation utilisé, à condition simplement que l'équipement d'automatisme ait été pourvu du module interpréteur de langage XML en langage binaire propriétaire.

Par ailleurs, l'équipement d'automatisme peut comporter aussi des moyens de décompression permettant de générer, à partir d'un fichier XML compacté (501) mémorisé dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme, une forme décompactée d'un fichier de description (401) en langage XML. Pour cela, l'équipement d'automatisme exécute un programme de décompression (61) tel que décrit précédemment. Le programme de décompression (61) comporte une étape de déroulement d'un algorithme de décompactage adapté aux fichiers XML, puis une étape de recréation des balises d'origine (Tags) par application d'une feuille de style (601). Le programme de décompression (61) et la feuille de style (601) sont mémorisés dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme.

De cette façon, une station de programmation vierge peut se connecter directement à un équipement d'automatisme et peut récupérer une application d'automatisme par l'intermédiaire de fichiers de description en langage XML.

Les langages graphiques d'automatisme peuvent ainsi être décrits de façon normalisée en ASCII. Cette normalisation d'une grammaire permet l'échange de programmes d'application entre systèmes d'exploitation (operating system) et des ateliers de programmation de constructeurs différents.

La programmation en XML étant indépendante d'une technologie graphique, indépendante de Microsoft Windows, d'une librairie graphique quelconque, ou encore d'un format graphique (JPEG, BMP ...), l'invention permet la génération de programmes d'application standards pouvant être portés sur les plates-formes différentes. L'invention permet aussi la génération automatique de programmes d'application d'automatisme par des générateurs XML.

Enfin, l'échange de données sous forme de fichier XML avec des logiciels d' CAO, CAD, Supervision est facilité par l'invention.

Il doit être évident pour les personnes versées dans l'art que la présente invention permet des modes de réalisation sous de nombreuses autres formes spécifiques sans l'éloigner du domaine d'application de l'invention comme revendiqué. Par conséquent, les présents modes de réalisation doivent être  
5 considérés à titre d'illustration mais peuvent être modifiés dans le domaine défini par la portée des revendications jointes.





## ANNEXE 2

Descripti n DTD de la grammair du langage SFC

5

```

<!--<!ENTITY % commonElements SYSTEM "commonElements.dtd">
%commonElements;
-->
<!ELEMENT SFCSource (SFCHeader , SFCPage )>
<!ELEMENT SFCHeader EMPTY>
<!ATTLIST SFCHeader task CDATA #IMPLIED
graphName CDATA #IMPLIED >
15 <!ELEMENT SFCPage (networkSFC* )>
<!ELEMENT networkSFC ((step | jump | transition | SFCLinkObject | commentsSFC)*
, linkSFC* )>
<!ELEMENT step (objPosition , action* )>
20 <!ATTLIST step stepName NMTOKEN #IMPLIED
stepType (initialStep | step | macroStep | inStep | outStep )
#FIXED 'step' >
<!ELEMENT action (actionName )>
<!ATTLIST action qualifer (P1 | N | P0 | R | S | L | D | P | DS ) #REQUIRED
tValue CDATA #IMPLIED >
25 <!ELEMENT actionName (PCDATA )>
<!ELEMENT jump (objPosition )>
<!ATTLIST jump stepName CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT transition (objPosition , transitionCondition? )>
<!ATTLIST transition transitionName CDATA #IMPLIED >
30 <!ELEMENT transitionCondition (transitionName | variableTransition |
boolLitteral )>
<!ELEMENT transitionName (PCDATA )>
<!ELEMENT variableTransition (PCDATA )>
<!ELEMENT boolLitteral EMPTY>
35 <!ATTLIST boolLitteral boolLitteral (0 | 1 ) #IMPLIED >
<!ELEMENT SFCLinkObject (objPosition )>
<!ATTLIST SFCLinkObject width CDATA #IMPLIED
relativePos CDATA #IMPLIED
SFCLinkObjectType (ABranch | PBranch | AJoint | PJoint )
40 #REQUIRED >
<!ELEMENT commentsSFC (PCDATA | objPosition )*>
<!ATTLIST commentsSFC height CDATA #IMPLIED
width CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT linkSFC (objPosition , objPosition+ )>
45 <!ATTLIST linkSFC typeObjectFrom (initialStep |
step |
macroStep |
stepIn |
transition |
50 ABranch |
PBranch |
AJoint |
PJoint ) #REQUIRED
typeObjectTo (initialStep |
55 step |
macroStep |
stepOut |
transition |
60 ABranch |
PBranch |
AJoint |
PJoint |
jump ) #REQUIRED >

```

## ANNEXE 3

D scripti n DTD d la grammair du langag FBD

5

```

<!-- <!ENTITY % commonElements SYSTEM "commonElements.dtd">
%commonElements;
-->
10 <!ELEMENT FBDSource (networkFBD+ )>
<!ELEMENT networkFBD ((FFBBlock | textBoxFBD | labelObject | commentObjectFBD |
linkFBD)* , jumpObject? )>
<!ELEMENT FFBBlock (instanceObj , typeParamFBD , objPosition , descriptionFBD?
) >
15 <!ELEMENT typeParamFBD (#PCDATA )>
<!ATTLIST typeParamFBD enEn0 CDATA #IMPLIED
heightSize CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT descriptionFBD (inputVariable* , outputVariable* )>
<!ATTLIST descriptionFBD execOrder CDATA #IMPLIED >
20 <!ELEMENT inputVariable EMPTY>
<!ATTLIST inputVariable formalParameterName CDATA #IMPLIED
effectiveParameter CDATA #IMPLIED
invertedPin (TRUE | FALSE ) #IMPLIED >
<!ELEMENT outputVariable EMPTY>
25 <!ATTLIST outputVariable formalParameterName CDATA #IMPLIED
effectiveParameter CDATA #IMPLIED
invertedPin (TRUE | FALSE ) #IMPLIED >
<!ELEMENT labelObject (objPosition )>
<!ATTLIST labelObject label CDATA #IMPLIED >
30 <!ELEMENT jumpObject (objPosition )>
<!ATTLIST jumpObject label CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT textBoxFBD (#PCDATA | objPosition )*>
<!ATTLIST textBoxFBD width CDATA #IMPLIED
height CDATA #IMPLIED >
35 <!ELEMENT commentObjectFBD (#PCDATA | objPosition )*>
<!ELEMENT linkFBD (objPosition , objPosition , objPosition* )>
<!ATTLIST linkFBD origineLink CDATA #IMPLIED
destinationLink CDATA #IMPLIED >

```

## ANNEXE 4

S urce XML non compacté d'un application d'automatisme donnée

```

5      <?xml version="1.0"?>
      <!DOCTYPE FEFExchangeFile SYSTEM "entity_global.dtd">
      <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="entity_globalR.xsl" ?>
10     <FEFExchangeFile>
      <headerBlock company = "Schneider Automation">
        <dateTime year = "2000" month = "8" day = "21" hours = "10" minutes = "16"
seconds = "38"/>
      </headerBlock>
      <applicationBlock name = "UNITY-Station" version = "0.0.000"/>
15     <IOConf constructorName = "Constructor name" gamme = "Constructor gamme">
      <PLC>
        <partItem partNumber = "TSX TOTO" code = "123456"/>
        <equipInfo/>
        <configPremium>
20        <IOBus name = "Bus Titi">
          <rackBusX>
            <partItem partNumber = "Rack hjhj" code = "45567"/>
            <equipInfo/>
          </rackBusX>
        </IOBus>
        <configModule>
          <channel channel = "voie45"/>
        </configModule>
        </configPremium>
25      </PLC>
    </IOConf>
    <logicConf>
      <resource resName = "Ex: (TSX 5720 V3.0)" resident = "Ex: (TSX 5720)">
        <taskDesc task = "MAST" taskType = "cyclic" valueType = "0" maxExecTime = "50">
35        <sectionDesc sectionName = "toto"/>
        </taskDesc>
      </resource>
    </logicConf>
    <program>
40    <programHeader/>
    <LDSource>
      <networkLD>
        <typeLine label = "LabelBegin">
          <contact contactVariableName = "%I1" typeContact = "openContact"/>
45          <HLink numberCell = "1"/>
          <contact contactVariableName = "%I2" typeContact = "closedContact"/>
          <coil coilVariableName = "%Q36" typeCoil = "coil"/>
        </typeLine>
        <typeLine>
50          <contact contactVariableName = "ACT1" typeContact = "PContact"/>
          <HLink numberCell = "3"/>
          <contact contactVariableName = "hjhkh" typeContact = "openContact"/>
          <coil coilVariableName = "coil1" typeCoil = "notCoil"/>
        </typeLine>
55        <typeLine>
          <contact contactVariableName = "ACT2" typeContact = "NContact"/>
          <contact contactVariableName = "ACT3" typeContact = "closedContact"/>
          <HLink numberCell = "2"/>
          <coil coilVariableName = "coil1" typeCoil = "setCoil"/>
        </typeLine>
60        <typeLine>
          <contact contactVariableName = "LampeTest2" typeContact = "openContact"/>
          <HLink numberCell = "1"/>
          <coil coilVariableName = "coil2" typeCoil = "resetCoil"/>
65        </typeLine>
        <typeLine>
          <HLink numberCell = "1"/>
          <contact contactVariableName = "LampeTest1" typeContact = "closedContact"/>
          <coil coilVariableName = "coil3" typeCoil = "PCoil"/>
70        </typeLine>
        <typeLine>
          <contact contactVariableName = "coil1" typeContact = "closedContact"/>
          <contact contactVariableName = "coil4" typeContact = "openContact"/>

```

```

        <coil coilVariableName = "coil4" typeCoil = "NCoil"/>
      </typeLine>
    </networkLD>
  </LDSource>
5 </program>
  <program name = "SectionFBD">
    <programHeader>
      <dateTime year = "2000" month = "8" day = "7" hours = "16" minutes = "58"
10 seconds = "15"/>
      <comment>Commentaire du FBD</comment>
    </programHeader>
    <FBDSource>
      <networkFBD>
        <textBoxFBD>This section is used to demonstrate on instance of
15 LIGHTS</textBoxFBD>
      </networkFBD>
      <networkFBD>
        <FFBBlock>
          <instanceObj name = ".1.1" type = "AND_BOOL"/>
          <typeParamFBD/>
          <objPosition posX = "10" posY = "2"/>
          <descriptionFBD execOrder = "1">
25 "LampTest1"/>
            <inputVariable formalParameterName = "I1" effectiveParameter =
              "LampTest2"/>
            </descriptionFBD>
          </FFBBlock>
          <FFBBlock>
            <instanceObj name = "FBI_1_2" type = "LIGHTS"/>
            <typeParamFBD/>
            <objPosition posX = "10" posY = "9"/>
            <descriptionFBD execOrder = "3"/>
35 </FFBBlock>
          <FFBBlock>
            <instanceObj name = ".1.4" type = "OR_BOOL"/>
            <typeParamFBD/>
            <objPosition posX = "30" posY = "2"/>
            <descriptionFBD execOrder = "4">
40 <outputVariable formalParameterName = "Q1" effectiveParameter = "out4"/>
            </descriptionFBD>
          </FFBBlock>
          <FFBBlock>
            <instanceObj name = ".1.5" type = "OR_BOOL"/>
            <typeParamFBD/>
            <objPosition posX = "30" posY = "9"/>
            <descriptionFBD execOrder = "6">
50 <outputVariable formalParameterName = "Q1" effectiveParameter = "out5"/>
            </descriptionFBD>
          </FFBBlock>
          <FFBBlock>
            <instanceObj name = ".1.3" type = "OR_BOOL"/>
            <typeParamFBD/>
            <objPosition posX = "10" posY = "30"/>
            <descriptionFBD execOrder = "2">
55 <inputVariable formalParameterName = "I1" effectiveParameter =
              "Manual1"/>
            <inputVariable formalParameterName = "I2" effectiveParameter =
60 "ACT4"/>
            </descriptionFBD>
          </FFBBlock>
        </networkFBD>
      </networkFBD>
      <linkFBD origineLink = ".1.1.Q1" destinationLink = ".1.4.I1">
65 <objPosition posX = "17" posY = "5"/>
        <objPosition posX = "30" posY = "5"/>
      </linkFBD>
      <linkFBD origineLink = "FBI_1_2" destinationLink = ".1.4.I2">
70 <objPosition posX = "18" posY = "12"/>
        <objPosition posX = "22" posY = "12"/>
        <objPosition posX = "22" posY = "6"/>
        <objPosition posX = "30" posY = "6"/>
      </linkFBD>
      <linkFBD origineLink = ".1.1.Q1" destinationLink = ".1.5.I1">
75

```

```
5      <objPosition posX = "17" posY = "5"/>
      <objPosition posX = "28" posY = "5"/>
      <objPosition posX = "28" posY = "12"/>
      <objPosition posX = "30" posY = "12"/>
      </linkFBD>
      <linkFBD origineLink = ".1.3.Q1" destinationLink = "FBI_1_2.S">
      <objPosition posX = "16" posY = "33"/>
      <objPosition posX = "18" posY = "33"/>
      <objPosition posX = "18" posY = "19"/>
10     <objPosition posX = "6" posY = "19"/>
      <objPosition posX = "6" posY = "7"/>
      <objPosition posX = "10" posY = "7"/>
      </linkFBD>
      </networkFBD>
15     </FBDSource>
      </program>
      <dataBlock name = "">
      <variables typeData = "BOOL" instanceName = "LampTest1" directAddress = "%M1"/>
      <variables typeData = "BOOL" instanceName = "LampTest2"/>
20     <variables typeData = "BOOL" instanceName = "OUT4"/>
      <variables typeData = "BOOL" instanceName = "OUT5"/>
      <variables typeData = "BOOL" instanceName = "ACT4"/>
      <variables typeData = "BOOL" instanceName = "Manual1"/>
      </dataBlock>
25 </FEFExchangeFile>
```

## ANNEXE 5

Sourc XML réduit de l'application d'automatisme de l'annexe 4

```

5      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
6      <f16>
7          <h1 c1="Schneider Automation">
8              <d2 y1="2000" m1="8" d1="21" h1="10" m2="16" s1="38"/>
9          </h1>
10         <a1 n1="UNITY-Station" v1="0.0.000"/>
11         <I2 c3="Constructor name" g1="Constructor gamme">
12             <P5>
13                 <p8 p9="TSX TOTO" c5="123456"/>
14                 <e1/>
15                 <c8>
16                     <I4 n1="Bus Titi">
17                         <r2>
18                             <p8 p9="Rack hjhj" c5="45567"/>
19                             <e1/>
20                         </r2>
21                     </I4>
22                     <c9>
23                         <c10 c11="voie45"/>
24                     </c9>
25                 </c8>
26             </P5>
27         </I2>
28         <l7>
29             <r16 r17="Ex: (TSX 5720 V3.0)" r18="Ex: (TSX 5720)">
30                 <t14 t15="MAST" t16="cyclic" v8="0" m14="50">
31                     <s19 s20="toto"/>
32                 </t14>
33             </r16>
34         </l7>
35         <p35>
36             <p39/>
37             <l9>
38                 <n17>
39                     <t19 l8="LabelBegin">
40                         <c23 t20="openContact" c24="%I1"/>
41                         <H13 n18="1"/>
42                         <c23 t20="closedContact" c24="%I2"/>
43                         <c25 c26="%Q36"/>
44                     </t19>
45                     <t19>
46                         <c23 t20="PContact" c24="ACT1"/>
47                         <H13 n18="3"/>
48                         <c23 t20="openContact" c24="hjhkh"/>
49                         <c25 c26="coil1"/>
50                     </t19>
51                     <t19>
52                         <c23 t20="NContact" c24="ACT2"/>
53                         <c23 t20="closedContact" c24="ACT3"/>
54                         <H13 n18="2"/>
55                         <c25 c26="coil1"/>
56                     </t19>
57                     <t19>
58                         <c23 t20="openContact" c24="LampeTest2"/>
59                         <H13 n18="1"/>
60                         <c25 c26="coil2"/>
61                     </t19>
62                     <t19>
63                         <H13 n18="1"/>
64                         <c23 t20="closedContact" c24="LampeTest1"/>
65                         <c25 c26="coil3"/>
66                     </t19>
67                     <t19>
68                         <c23 t20="closedContact" c24="coil1"/>
69                         <c23 t20="openContact" c24="coil4"/>
70                         <c25 c26="coil4"/>
71                     </t19>
72                 </n17>
73             </l9>

```

```

5  </p35>
    <p35 n1="SectionFBD">
      <p39>
        <d1 y1="2000" m1="8" h1="16" m2="58" s1="15"/>
        <c2>Commentaire du FBD</c2>
      </p39>
      <F12>
        <n19>
          <t38>This section is used to demonstrate on instance of LIGHTS</t38>
10      </n19>
        <n19>
          <F13>
            <i1 n1=".1.1" t1="AND_BOOL"/>
            <t27/>
            <o1 p1="10" p2="2"/>
            <d21 e18="1">
              <i14 f14="I1" e16="LampTest1"/>
              <i14 f14="I2" e16="LampTest2"/>
            </d21>
          </F13>
          <F13>
            <i1 n1="FBI_1_2" t1="LIGHTS"/>
            <t27/>
            <o1 p1="10" p2="9"/>
            <d21 e18="3"/>
          </F13>
          <F13>
            <i1 n1=".1.4" t1="OR_BOOL"/>
            <t27/>
            <o1 p1="30" p2="2"/>
            <d21 e18="4">
              <o6 f14="Q1" e16="out4"/>
            </d21>
          </F13>
          <F13>
            <i1 n1=".1.5" t1="OR_BOOL"/>
            <t27/>
            <o1 p1="30" p2="9"/>
            <d21 e18="6">
              <o6 f14="Q1" e16="out5"/>
            </d21>
          </F13>
          <F13>
            <i1 n1=".1.3" t1="OR_BOOL"/>
            <t27/>
            <o1 p1="10" p2="30"/>
            <d21 e18="2">
              <i14 f14="I1" e16="Manual1"/>
              <i14 f14="I2" e16="ACT4"/>
            </d21>
          </F13>
        </n19>
      <n19>
        <l13 o7=".1.1.Q1" d22=".1.4.I1">
          <o1 p1="17" p2="5"/>
          <o1 p1="30" p2="5"/>
        </l13>
        <l13 o7="FBI_1_2" d22=".1.4.I2">
          <o1 p1="18" p2="12"/>
          <o1 p1="22" p2="12"/>
          <o1 p1="22" p2="6"/>
          <o1 p1="30" p2="6"/>
        </l13>
        <l13 o7=".1.1.Q1" d22=".1.5.I1">
          <o1 p1="17" p2="5"/>
          <o1 p1="28" p2="5"/>
          <o1 p1="28" p2="12"/>
          <o1 p1="30" p2="12"/>
        </l13>
        <l13 o7=".1.3.Q1" d22="FBI_1_2.S">
          <o1 p1="16" p2="33"/>
          <o1 p1="18" p2="33"/>
          <o1 p1="18" p2="19"/>
          <o1 p1="6" p2="19"/>
          <o1 p1="6" p2="7"/>
75

```

```

                    <ol p1="10" p2="7"/>
                </l13>
            </n19>
        </F12>
5    </p35>
    <d23 n1="">
        <v10 i10="LampTest1" d15="%M1" t17="BOOL"/>
        <v10 i10="LampTest2" t17="BOOL"/>
        <v10 i10="OUT4" t17="BOOL"/>
10    <v10 i10="OUT5" t17="BOOL"/>
        <v10 i10="ACT4" t17="BOOL"/>
        <v10 i10="Manual1" t17="BOOL"/>
    </d23>
15    </f16>
```



## ANNEXE 6

Extrait d'une F uille de style XSL permettant d réduire l s balis s

```

5  <?xml version="1.0"?>
   <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
     <xsl:output method="xml" indent="yes" />
     <xsl:strip-space elements="*" />
     <!--=====-->
10  <!-- This file contains an XSLT transformation stylesheet which constructs a
      result tree from a number of XML sources by reordering and adding arbitrary
      structure. This file automatically generated by IBM's Visual XML Transformation (V-
      XMLT tool).
15  =====>
      <!-- Note although this file should not be edited in general, you want to adjust
      the paths of the XML sources or change the element of the resulting XML source. This
      can be accomplished updating the sections "XML Sources" and "Root Element Template
      respectively.
20  =====>
      <!-- XML Sources The
      "XML Sources" section accomplishes two things: it specifies the input XML sources and
      relates the root node of each source to a global variable for access throughout the
      stylesheet.
25  =====>
      <xsl:variable name="v1" select="document('D:/XML/dtd/unity/FEFSample.xml')"/>
      =====>

      <!-- Root Element Template
30  <!-- The "Root Element Template" section specifies which template will be invoked
      first thus determining the root element of the result tree. Note if the root element
      is a newly-defined element that is not associated with the input XML sources, then
      the template is invoked by name. Otherwise, the template is invoked by applying
      matching template rules in XSLT.
35  =====>
      <xsl:template match="/">
        <xsl:apply-templates select="$v1//FEFExchangeFile[1]"/>
      </xsl:template>
      =====>

40  <!-- Remaining Templates >
      <!-- The remaining section defines the template rules. The last template rule is a
      generic identity transformation used for moving complete tree fragments from an input
      source to the result tree.
45  <!-- Note it should not be necessary to edit the remaining section of this file! >
      =====>

      <!-- Composed element template -->
      <xsl:template match="objPosition">
50  <ol>
        <xsl:if test="@posX">
          <xsl:attribute name="p1">
            <xsl:value-of select="@posX"/>
          </xsl:attribute>
55  </xsl:if>
          <xsl:if test="@posY">
            <xsl:attribute name="p2">
              <xsl:value-of select="@posY"/>
            </xsl:attribute>
60  </xsl:if>
          <xsl:apply-templates select="*|comment()|processing-instruction()|text()"/>
        </ol>
      </xsl:template>
      <!-- Rename transformation template -->
65  <xsl:template match="headerBlock">
        <h1>
          <xsl:if test="@company">
            <xsl:attribute name="c1">
              <xsl:value-of select="@company"/>
            </xsl:attribute>
70  </xsl:if>
          <xsl:apply-templates select="*|comment()|processing-instruction()|text()"/>

```

```

    </hl>
</xsl:template>
<!-- Composed element template -->

5  <xsl:template match = "dateTime">
    <dl>
      <xsl:if test="@year">
        <xsl:attribute name = "y1">
          <xsl:value-of select = "@year"/>
10      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@month">
        <xsl:attribute name = "m1">
          <xsl:value-of select = "@month"/>
15      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@day">
        <xsl:attribute name = "d1">
          <xsl:value-of select = "@day"/>
20      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@hours">
        <xsl:attribute name = "h1">
          <xsl:value-of select = "@hours"/>
25      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@minutes">
        <xsl:attribute name = "m2">
          <xsl:value-of select = "@minutes"/>
30      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@seconds">
        <xsl:attribute name = "s1">
          <xsl:value-of select = "@seconds"/>
35      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@dateTime">
        <xsl:attribute name = "d2">
          <xsl:value-of select = "@dateTime"/>
40      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
    </dl>
  </xsl:template>
45  <!-- Composed element template -->

  <xsl:template match = "applicationBlock">
    <a1>
      <xsl:if test="@name">
        <xsl:attribute name = "n1">
          <xsl:value-of select = "@name"/>
50      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:if test="@version">
        <xsl:attribute name = "v1">
          <xsl:value-of select = "@version"/>
55      </xsl:attribute>
        </xsl:if>
      <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
60    </a1>
  </xsl:template>
  <!-- Rename transformation template -->

  <xsl:template match = "comment">
65    <c2>
      <xsl:apply-templates select = "*/@*|comment()|processing-
instruction()|text()"/>
    </c2>
  </xsl:template>
70  <!-- Composed element template -->

  <xsl:template match = "properties">
    <p3>
      <xsl:if test="@protectionInfo">
75      <xsl:attribute name = "p4">

```

```

        <xsl:value-of select = "@protectionInfo"/>
    </xsl:attribute>
    </xsl:if>
5    <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
    </p3>
</xsl:template>
<!-- Composed element template -->
10 <xsl:template match = "instanceObj">
    <il>
        <xsl:if test="@address">
            <xsl:attribute name = "a2">
                <xsl:value-of select = "@address"/>
15            </xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="@name">
            <xsl:attribute name = "n1">
                <xsl:value-of select = "@name"/>
20            </xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="@type">
            <xsl:attribute name = "t1">
                <xsl:value-of select = "@type"/>
25            </xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
    </il>
</xsl:template>
30 <!-- Rename transformation template -->

    <xsl:template match = "descCard">
        <d4>
            <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
35        </d4>
    </xsl:template>
    <!-- Composed element template -->

    <xsl:template match = "IOConf">
40        <I2>
            <xsl:if test="@constructorName">
                <xsl:attribute name = "c3">
                    <xsl:value-of select = "@constructorName"/>
45                </xsl:attribute>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="@gamme">
                <xsl:attribute name = "g1">
                    <xsl:value-of select = "@gamme"/>
50                </xsl:attribute>
            </xsl:if>
            <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
        </I2>
    </xsl:template>
55 <!-- Composed element template -->

    <xsl:template match = "PLC">
        <P5>
            <xsl:if test="@cartridge">
                <xsl:attribute name = "c4">
60                <xsl:value-of select = "@cartridge"/>
            </xsl:attribute>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="@autorun">
                <xsl:attribute name = "a3">
65                <xsl:value-of select = "@autorun"/>
            </xsl:attribute>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="@alarm">
                <xsl:attribute name = "a4">
70                <xsl:value-of select = "@alarm"/>
            </xsl:attribute>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="@runStop">
                <xsl:attribute name = "r1">
75                <xsl:value-of select = "@runStop"/>
            </xsl:if>
        </P5>
    </xsl:template>

```

```

        </xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="@protection">
5        <xsl:attribute name = "p6">
          <xsl:value-of select = "@protection"/>
        </xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="@MWInitZero">
10        <xsl:attribute name = "m3">
          <xsl:value-of select = "@MWInitZero"/>
        </xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="@progMWSave">
15        <xsl:attribute name = "p7">
          <xsl:value-of select = "@progMWSave"/>
        </xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
    </P5>
20  </xsl:template>
  <!-- Composed element template -->

  <xsl:template match = "partItem">
25    <p8>
      <xsl:if test="@vendorName">
        <xsl:attribute name = "v2">
          <xsl:value-of select = "@vendorName"/>
        </xsl:attribute>
      </xsl:if>
30    <xsl:if test="@partNumber">
      <xsl:attribute name = "p9">
        <xsl:value-of select = "@partNumber"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
35    <xsl:if test="@version">
      <xsl:attribute name = "v1">
        <xsl:value-of select = "@version"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
40    <xsl:if test="@description">
      <xsl:attribute name = "d5">
        <xsl:value-of select = "@description"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
45    <xsl:if test="@code">
      <xsl:attribute name = "c5">
        <xsl:value-of select = "@code"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
50    <xsl:if test="@family">
      <xsl:attribute name = "f1">
        <xsl:value-of select = "@family"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
55    <xsl:if test="@class">
      <xsl:attribute name = "c6">
        <xsl:value-of select = "@class"/>
      </xsl:attribute>
    </xsl:if>
60    <xsl:apply-templates select = "*/comment()|processing-instruction()|text()"/>
  </p8>
  </xsl:template>
  <!-- Composed element template -->
65

```

## **REVENDEICATIONS**

5           1. Station de programmation d'une application d'automatisme destinée à être exécutée dans un équipement d'automatisme, la station de programmation comportant une mémoire contenant un ensemble d'un ou plusieurs fichiers de description (401), chaque fichier de description étant descriptif d'une partie de l'application d'automatisme et étant exprimé dans un langage unique, hiérarchisé et  
10   orienté objet, caractérisée en ce que la station de programmation utilise un programme de compression (60) permettant de générer, pour chaque fichier de description, un fichier au format compacté (501), dont le contenu reste suffisant à la description de la partie de l'application considérée, et en ce qu'elle utilise un programme de chargement pour mémoriser chaque fichier compacté (501) dans  
15   une mémoire (50) de l'équipement d'automatisme.

          2. Station de programmation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle utilise un programme de décompression (61) pour générer à partir d'un fichier compacté (501) mémorisé dans la mémoire (50) de l'équipement d'automatisme, un fichier de description (401) dans un langage unique, hiérarchisé  
20   et orienté objet, descriptif d'une partie de l'application.

          3. Station de programmation selon la revendication 2, caractérisée en ce que le langage unique, hiérarchisé et orienté objet est le langage XML.

          4. Station de programmation selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l'ensemble des fichiers de description (401) contient un  
25   fichier de description du programme d'application, un fichier de description des entrées-sorties de l'application et un fichier de description des données de l'application.

          5. Station de programmation selon la revendication 3, caractérisée en ce que le programme de compression (60) et le programme de décompression (61)  
30   comportent deux étapes.

          6. Station de programmation selon la revendication 3, caractérisée en ce que le programme de compression (60) comporte une étape de réduction des balises contenues dans un fichier de description (401) exprimé en langage XML par

application d'une feuille de style spécifique (601) et une étape de déroulement d'un algorithme de compactage (603) adapté aux fichiers XML.

7. Station de programmation selon la revendication 3, caractérisée en ce que le programme de décompression (61) comporte une étape de déroulement d'un algorithme de décompactage (603) adapté aux fichiers XML et une étape de  
5      recréation des balises d'origine contenues dans un fichier de description (401) exprimé en langage XML, par application d'une feuille de style spécifique (601).

8. Station de programmation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle incorpore, dans une mémoire non volatile, un gestionnaire  
10     XML Hndlr (20) dialoguant par des notifications, d'une part avec un module de gestion de l'arborescence (30) représentative de l'application d'automatisme exprimée en langage XML et d'autre part avec une pluralité de gérants (Mng1,Mng2,...) de bases de données, chaque gérant étant spécifique à une partie de l'application d'automatisme mémorisée dans une des bases de données (Db1,  
15     Db2,...).

9. Equipement d'automatisme comprenant une mémoire (50) contenant un programme d'application d'automatisme sous la forme d'un fichier binaire (502) exécutable par l'équipement d'automatisme, caractérisé en ce que l'équipement d'automatisme mémorise dans la mémoire (50), en plus du fichier exécutable (502);  
20     un ou plusieurs fichiers au format compacté (501) obtenus à partir d'un ensemble d'un ou plusieurs fichiers de description (401) descriptifs de l'application d'automatisme et exprimés dans un langage unique, hiérarchisé et orienté objet.

10. Equipement d'automatisme selon la revendication 9, caractérisé en ce que le langage unique, hiérarchisé et orienté objet est le langage XML.

25     11. Equipement d'automatisme selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de traduction permettant de convertir des fichiers de description (401) de l'application exprimés en langage XML en un fichier binaire (502) exécutable par l'équipement d'automatisme.

30     12. Equipement d'automatisme selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de décompression d'un fichier en langage compacté (501) vers un fichier de description en langage XML (401) grâce à l'utilisation d'une feuille de style spécifique (601) mémorisée dans la mémoire (50).

1/3




FIG. 1




FIG. 2






FIG. 3




FIG. 4

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR**

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

**DEPARTEMENT DES BREVETS**

26bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 Paris Cédex 08  
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

01 02303

**TITRE DE L'INVENTION :**

Station de programmation élaborant un programme compacté et équipement d'automatisme utilisant un tel programme.

**LE(S) SOUSSIGNÉ(S)**

Schneider Automation  
245, route des Lucioles  
Sophia Antipolis  
06560 Valbonne

**DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S)** (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique)

Bruno BORIES  
15, rue des Moulières - App. 117  
Résidence Amhosis  
06110 Le CANNET

Pascal NICOLLE  
13, chemin Vallon des Vaux  
Résidence Athéna  
06800 CAGNES s/Mer

Christian TUCCINARDI  
12, avenue Clément Massier  
Résidence Golfe Juan Parc  
06220 GOLFE JUAN

**NOTA :** A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**